

UNIDAD ALIMENTADORA HIDRÁULICA HPP13 FLEX



Producto
Danés



Como alternativa a los equipos de perforación y demolición que usan compresor de aire, las unidades hidráulicas Hycon ofrecen las ventajas de un menor precio, menor consumo de combustible y mayor facilidad de transporte y almacenaje. Desde el panel frontal resulta fácil ajustar el caudal entre 20 y 30 L/min, por lo que esta central hidráulica es ideal para todas las herramientas. La fuente de alimentación perfecta para herramientas de alto rendimiento como martillos, cortadoras, sacatestigos, bombas sumergibles, cortadoras de aro y sierras de cadena de diamante. Incorpora un interruptor de seguridad de nivel del aceite de motor integrado.



Equipamiento

- 1** Gancho de elevación colocado en el centro.
- 2** Motor de alta calidad Honda 13 HP.
- 3** Válvula de encendido / apagado para fácil arranque y parada. Permite un cambio rápido de herramientas y un inicio lento.
- 4** Paneles extraíbles para facilitar el acceso al servicio.
- 5** Ruedas grandes, anchas y sólidas para un transporte fácil y estable.
- 6** Cambio fácil de filtro de aceite.
- 7** Las manijas extraíbles permiten un fácil transporte por el sitio de construcción.
- 8** Un marco robusto y paneles resistentes protegen todas las partes vitales. Todos los puntos de servicio son fácilmente accesibles.
- 9** El enfriador de aceite hidráulico incorporado prolonga la vida útil de los componentes y aumenta la confiabilidad en condiciones difíciles y calientes.

Accesorio

Manguera hidráulica doble 6 metros.
"NO INCLUIDO"



Ficha técnica

Modelo	HPP13 Flex
Caudal	1 x 20-30 L/min
Motor	Honda 13 HP gasolina
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	120 bar
Nivel de Ruido (máx)	101 dB
Arranque	Manual
Peso	81 kg

