

BETONERA HV 400 G

GASOLINA VOLTEO LATERAL



Producto
Chileno



Esta betonera de hormigón portátil es una excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.



Equipamiento

1 Protección y resistencia.

Fabricado en planchas de alta resistencia y de buen calibre la cual viene con pintura electrostática que le da mayor protección contra la abrasión y la corrosión.

2 Volante de gran diámetro.

Con un volante de mayor diámetro se puede girar con la mínima fuerza posible y así evita incomodidad por parte del operario.

3 Ruedas impinchables.

Ruedas reforzadas que no se deforman con el uso, manteniéndose fijas a la llanta.

4 Protección de corona.

La corona trae una protección para evitar los accidentes de atrapamiento de manos.

5 Motor Kohler 6,5 HP.

Este motor de 6,5 Hp se caracteriza por su diseño de válvulas a la cabeza proporcionando eficiencia de combustible y camisa de hierro fundido y cigüeñal de acero forjado para protección bajo carga. Con doble rodamiento de bolas.

6 Estructura resistente.

Tiene un apoyo vertical unida por dos escuadras triangulares las cuales refuerzan la estructura y permite resistir el peso sin deformarse.

Características del motor

- Mejor eficiencia de combustible.
- Emisiones limpias.
- Fácil accesibilidad.
- Alerta cuando necesita aceite y combustible.



Ficha técnica

Modelo	HV 400 G / 6,5 HP
Motor	Kohler SH265, Gasolina
Potencia	6,5 HP / 4,8 kW
Velocidad motor	3.400 rpm
Capacidad estanque combustible	3,6 litros / 93 octano
Consumo combustible	0,85 L/h
Capacidad aceite motor	0,6 L
Tipo de aceite	SAE 15 W 40
Sistema de partida	Retráctil, manual
Velocidad de giro	27 rpm
Capacidad de llenado	400 l
Capacidad de mezclado	320 l
Dimensiones (la x an x al)	1.750 x 1.130 x 1.650 mm
Peso	276 kg

